

「**高清**」新视界
让世界看得更清楚

OBT-HD18X-IR 百万高清红外高速球

产品概述:

- ★支持中英文 OSD 菜单;
- ★七寸双层金属结构, 防水等级 IP66;
- ★130 万像素, 100 万像素等分辨率的视频编码;
- ★提供 SDK 开发包, 可接入第三方视频管理平台;
- ★红外有效距离可达 150 米;
- ★自动向校时服务器校时功能, 自动向管理中心注册;
- ★支持 IE 浏览、专用客户端软件和管理中心多种模式连接;
- ★提供移动侦测及传感联动等多种报警联动方式;
- ★用户管理及权限优先级自定义, 集中认证和分布验证可选;
- ★标配一个 10M/100M 自适应以太网端口;
- ★可自动识别索尼、日立以及国内其它品牌高清一体化机芯;
- ★支持多语言菜单及操作提示功能;
- ★全面兼容海康, 大华, 品科等大型安防主流平台.



详细参数:

型 号	OBT-HD18X-IR
视频制式	PAL\NTSC
机芯	索尼, 日立, 国产
支持协议	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP
手机监看 (可选)	支持 Windows Mobile、Symbian、iphone 平台智能手机监看
储存接口 (可选)	1 个支持 SD/SDHC 卡
软件控制	IE、客户端、管理中心平台

球机地址	硬地址 1~255 , 软地址 00~250 (00 时硬地址有效)
水平旋转速度	180°/s (1-64 级变速)
垂直旋转速度	90°/s (1-64 级变速)
旋转范围	水平 360°、垂直 90°
自动翻转功能	二级分段控制 (一级水平 180°, 二级垂直 90°)
360° 巡航速度	1-64 级变速
A-B 两点扫描速度	1-64 级变速
A-B 两点扫描位置	任意设定
预置位停留时间	5-60 秒 (可编辑)
预置位数量	220 个
巡视组数量	3 组 (16 点独立编辑停留位与停留时间)
红外灯	8 颗远灯 ϕ 20, 4 颗近灯 ϕ 20, PWM 控制
供电电源	交/直流自适应 (15V ~ 28V) 标配为 AC24V3A 电源
上电模式	断电记忆/360° 扫描/两点扫描/预置位巡航组 1-3
环境温度	室内 (0°C ~ +40°C) 室外 (-40°C ~ +60°C)
功率消耗	\leq 20W
温度控制	5° 以下加热工作, 40° 以上风扇开启)
工作温度	0°C to +50°C
电源要求	DC12V/4000mA
尺寸	40*32.5*30cm (包装箱)
重量	6.5KG (含支架\电源)